

Aangemaakt op: 03-05-2024
18:53:28 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: PGS15 Paardenbox PB2700-1-2L

Maatvoering PGS15 Paardenbox PB2700-1-2L

Artikelnummer	600650000,
Afmeting BxDxH uitwendig	3264 x 2036 x 3698 mm
Afmeting BxDxH inwendig	2894 x 2036 x 3635 mm
Levering	In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie

Specificaties PGS15 Paardenbox PB2700-1-2L

Versie 1.0 | 7-2-2019

HILTRA® PAARDENBOXEN**Ontwerp:**

- Ontworpen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen o.b.v. de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0.
- Brandwerendheid 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening volgens het Bouwbesluit en de Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd uit gestraald staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm Hempadur zinkfosfaat epoxy-coating in RAL 7040/venstergrijs.

Beplating:

- Wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069: 2011.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Levering:

- In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie.

Optioneel leverbaar:

- Palletstelling op basis van verzinkte staanders en staal gepoedercoate liggers 2700 mm
- Aanrijbeveiliging voor palletstellingen
- Draadroosters t.b.v. stabiele plaatsing van pallets
- Lekkak met of zonder roostervloer voor vloeistofopvang op vloerniveau.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zij- en achterwanden 60 minuten overeenkomstig de NEN 6069:2011.
- Wanden obv sandwichpanelen, dikte 80 mm.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Gelaste stalen hoofd draagconstructie o.b.v. constructieve sterkteberekening
- Staalconstructie gestraald, ontvet en gemenied in kleur roodbruin.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Palletstellingen	o.a.
Opvangbakken in staal en kunststof (HDPE)	o.a.
Aanrijbeveiligingsprofielen	o.a.
Andere kleurstelling	o.a.

Aangemaakt op: 03-05-2024
18:53:28 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: PGS15 Paardenbox PB2700-1-3L

Maatvoering PGS15 Paardenbox PB2700-1-3L

Artikelnummer	600650030
Afmeting BxDxH uitwendig	3264 x 2036 x 5098 mm
Afmeting BxDxH inwendig	2894 x 1800 x 5035 mm
Levering	In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie

Specificaties PGS15 Paardenbox PB2700-1-3L

Versie 1.0 | 7-2-2019

HILTRA® PAARDENBOXEN**Ontwerp:**

- Ontworpen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen o.b.v. de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0.
- Brandwerendheid 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening volgens het Bouwbesluit en de Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd uit gestraald staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm Hempadur zinkfosfaat epoxy-coating in RAL 7040/venstergrijs.

Beplating:

- Wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069: 2011.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Levering:

- In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie.

Optioneel leverbaar:

- Palletstelling op basis van verzinkte staanders en staal gepoedercoate liggers 2700 mm
- Aanrijbeveiliging voor palletstellingen
- Draadroosters t.b.v. stabiele plaatsing van pallets
- Lekkak met of zonder roostervloer voor vloeistofopvang op vloerniveau.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zij- en achterwanden 60 minuten overeenkomstig de NEN 6069:2011.
- Wanden obv sandwichpanelen, dikte 80 mm.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Gelaste stalen hoofd draagconstructie o.b.v. constructieve sterkteberekening
- Staalconstructie gestraald, ontvet en gemenied in kleur roodbruin.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Palletstellingen	o.a.
Opvangbakken in staal en kunststof (HDPE)	o.a.
Aanrijbeveiligingsprofielen	o.a.
Andere kleurstelling	o.a.

Aangemaakt op: 03-05-2024
18:53:28 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: PGS15 Paardenbox PB2700-2-2L

Maatvoering PGS15 Paardenbox PB2700-2-2L

Artikelnummer	600650010
Afmeting BxDxH uitwendig	6158 x 2036 x 3698 mm
Afmeting BxDxH inwendig	5788 x 1800 x 3635 mm
Levering	In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie

Specificaties PGS15 Paardenbox PB2700-2-2L

Versie 1.0 | 7-2-2019

HILTRA® PAARDENBOXEN**Ontwerp:**

- Ontworpen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen o.b.v. de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0.
- Brandwerendheid 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening volgens het Bouwbesluit en de Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd uit gestraald staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm Hempadur zinkfosfaat epoxy-coating in RAL 7040/venstergrijs.

Beplating:

- Wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069: 2011.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Levering:

- In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie.

Optioneel leverbaar:

- Palletstelling op basis van verzinkte staanders en staal gepoedercoate liggers 2700 mm
- Aanrijbeveiliging voor palletstellingen
- Draadroosters t.b.v. stabiele plaatsing van pallets
- Lekkak met of zonder roostervloer voor vloeistofopvang op vloerniveau.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zij- en achterwanden 60 minuten overeenkomstig de NEN 6069:2011.
- Wanden obv sandwichpanelen, dikte 80 mm.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Gelaste stalen hoofd draagconstructie o.b.v. constructieve sterkteberekening
- Staalconstructie gestraald, ontvet en gemenied in kleur roodbruin.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Palletstellingen	o.a.
Opvangbakken in staal en kunststof (HDPE)	o.a.
Aanrijbeveiligingsprofielen	o.a.
Andere kleurstelling	o.a.

Aangemaakt op: 03-05-2024
18:53:28 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: PGS15 Paardenbox PB2700-2-3L

Maatvoering PGS15 Paardenbox PB2700-2-3L

Artikelnummer	600650040
Afmeting BxDxH uitwendig	6158 x 2036 x 5098 mm
Afmeting BxDxH inwendig	5788 x 1800 x 5035 mm
Levering	In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie

Specificaties PGS15 Paardenbox PB2700-2-3L

Versie 1.0 | 7-2-2019

HILTRA® PAARDENBOXEN**Ontwerp:**

- Ontworpen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen o.b.v. de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0.
- Brandwerendheid 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening volgens het Bouwbesluit en de Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd uit gestraald staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm Hempadur zinkfosfaat epoxy-coating in RAL 7040/venstergrijs.

Beplating:

- Wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069: 2011.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Levering:

- In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie.

Optioneel leverbaar:

- Palletstelling op basis van verzinkte staanders en staal gepoedercoate liggers 2700 mm
- Aanrijbeveiliging voor palletstellingen
- Draadroosters t.b.v. stabiele plaatsing van pallets
- Lekkak met of zonder roostervloer voor vloeistofopvang op vloerniveau.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zij- en achterwanden 60 minuten overeenkomstig de NEN 6069:2011.
- Wanden obv sandwichpanelen, dikte 80 mm.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Gelaste stalen hoofd draagconstructie o.b.v. constructieve sterkteberekening
- Staalconstructie gestraald, ontvet en gemenied in kleur roodbruin.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Palletstellingen	o.a.
Opvangbakken in staal en kunststof (HDPE)	o.a.
Aanrijbeveiligingsprofielen	o.a.
Andere kleurstelling	o.a.

Aangemaakt op: 03-05-2024
18:53:28 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: PGS15 Paardenbox PB2700-3-2L

Maatvoering PGS15 Paardenbox PB2700-3-2L

Artikelnummer	600650020
Afmeting BxDxH uitwendig	9050 x 2036 x 3698 mm
Afmeting BxDxH inwendig	8680 x 1800 x 3635 mm
Levering	In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie

Specificaties PGS15 Paardenbox PB2700-3-2L

Versie 1.0 | 7-2-2019

HILTRA® PAARDENBOXEN**Ontwerp:**

- Ontworpen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen o.b.v. de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0.
- Brandwerendheid 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening volgens het Bouwbesluit en de Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd uit gestraald staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm Hempadur zinkfosfaat epoxy-coating in RAL 7040/venstergrijs.

Beplating:

- Wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069: 2011.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Levering:

- In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie.

Optioneel leverbaar:

- Palletstelling op basis van verzinkte staanders en staal gepoedercoate liggers 2700 mm
- Aanrijbeveiliging voor palletstellingen
- Draadroosters t.b.v. stabiele plaatsing van pallets
- Lekkak met of zonder roostervloer voor vloeistofopvang op vloerniveau.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zij- en achterwanden 60 minuten overeenkomstig de NEN 6069:2011.
- Wanden obv sandwichpanelen, dikte 80 mm.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Gelaste stalen hoofd draagconstructie o.b.v. constructieve sterkteberekening
- Staalconstructie gestraald, ontvet en gemenied in kleur roodbruin.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Palletstellingen	o.a.
Opvangbakken in staal en kunststof (HDPE)	o.a.
Aanrijbeveiligingsprofielen	o.a.
Andere kleurstelling	o.a.

Aangemaakt op: 03-05-2024
18:53:28 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: PGS15 Paardenbox PB2700-3-3L

Maatvoering PGS15 Paardenbox PB2700-3-3L

Artikelnummer	600650050
Afmeting BxDxH uitwendig	9050 x 2036 x 5098 mm
Afmeting BxDxH inwendig	8680 x 1800 x 5035 mm
Levering	In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie

Specificaties PGS15 Paardenbox PB2700-3-3L

Versie 1.0 | 7-2-2019

HILTRA® PAARDENBOXEN**Ontwerp:**

- Ontworpen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen o.b.v. de richtlijn PGS 15:2016 versie 1.0.
- Brandwerendheid 60 minuten bepaald in geval van een brand van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Gelaste, stalen hoofddraagconstructie op basis van een constructieve sterkteberekening volgens het Bouwbesluit en de Europese en Nederlandse normen voor staalconstructies.
- Staalconstructie vervaardigd uit gestraald staal, ontvet en voorzien van ca. 80 µm Hempadur zinkfosfaat epoxy-coating in RAL 7040/venstergrijs.

Beplating:

- Wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig:
- NEN 6069: 2011.
- Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden).
- Classificatienorm EN 13501-2.

Levering:

- In delen aangevoerd en gemonteerd op uw locatie.

Optioneel leverbaar:

- Palletstelling op basis van verzinkte staanders en staal gepoedercoate liggers 2700 mm
- Aanrijbeveiliging voor palletstellingen
- Draadroosters t.b.v. stabiele plaatsing van pallets
- Lekkak met of zonder roostervloer voor vloeistofopvang op vloerniveau.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zij- en achterwanden 60 minuten overeenkomstig de NEN 6069:2011.
- Wanden obv sandwichpanelen, dikte 80 mm.
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.
- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Gelaste stalen hoofd draagconstructie o.b.v. constructieve sterkteberekening
- Staalconstructie gestraald, ontvet en gemenied in kleur roodbruin.
- Standaard voorzien van voetplaten voor verankering aan het fundament.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Palletstellingen	o.a.
Opvangbakken in staal en kunststof (HDPE)	o.a.
Aanrijbeveiligingsprofielen	o.a.
Andere kleurstelling	o.a.