

Aangemaakt op: 06-05-2024  
10:24:56 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Vatenstelling type 4**

## Maatvoering Hiltra Vatenstelling type 4

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 18535                                                  |
| Geschikt voor          | 4x IBC, 16x 200L vat, 4x Chemiepallet of 6x europallet |
| Uitwendig BxDxH        | ca. 2930 x 1100 x 3550 mm                              |
| Vakbreedte             | ca. 2700 mm                                            |
| Lekbak BxDxH           | ca. 2650 x 1300 x 493 mm                               |
| Inhoud opvangbak       | ca. 1100 liter                                         |
| Onderrijhoogte lekbak  | ca. 100 mm                                             |
| Gewicht stelling / bak | ca. 153 kg / ca. 107 kg                                |

**Specificaties Hiltra Vatenstelling type 4**

De HILTRA® vatenstellingen zijn bij uitstek geschikt voor de in pandige opslag van gevaarlijke stoffen in drums en IBC's. Door de makkelijke in hoogte verstelbare traversen en de modulaire bouwwijze kan op een snelle en eenvoudige wijze ingespeeld worden op veranderingen in de vorm van emballage en de wijze waarop deze opgeslagen worden. Het systeem wordt in pakket geleverd. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Versie 1.0 – 31-03-2016

[HILTRA® Vatenstellingen serie HVS](#)

- Voldoet aan NEN-EN15512, EN15620, EN15629 en EN15635, conform de PGS-15.
- Stellingsteunen vervaardigd uit verzinkt staal.
- Traversen vervaardigd uit staal en gepoedercoat in RAL 5010/gentiaanblauw.
- Traversen per 50 mm verstelbaar.
- Traversen belastbaar tot 2700 kg gelijkmatig verdeelde belasting, sectiebelasting 7500 kg.
- Lekbak, zonder roostervloer, vervaardigd uit verzinkt staal, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Levering in pakket, montage en verankering (ankermateriaal exclusief) door opdrachtgever.
- Fundamenteis: vlak betonfundament van minimaal 20 cm dikte in tenminste B25 klasse.
- Ankerbouten: tenminste M 10 met inboordiepte van minimaal 85 mm en trekkracht van tenminste 7.100N.

**Optioneel**

| Optie omschrijving        | Optie artikelnummer |
|---------------------------|---------------------|
| Aanbouwstelling tbv HVS-4 | 18545               |

Aangemaakt op: 06-05-2024  
10:24:56 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra Vatenstelling type 6**

## Maatvoering Hiltra Vatenstelling type 6

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer          | 18536                                                  |
| Geschikt voor          | 6x IBC, 24x 200L vat, 6x Chemiepallet of 9x europallet |
| Uitwendig BxDxH        | ca. 2930 x 1100 x 4000 mm                              |
| Vakbreedte             | ca. 2700 mm                                            |
| Lekbak BxDxH           | ca. 2650 x 1300 x 493 mm                               |
| Inhoud opvangbak       | ca. 1100 kg                                            |
| Onderrijhoogte         | ca. 100 mm                                             |
| Gewicht stelling / bak | ca. 196 kg / ca. 107 kg                                |

**Specificaties Hiltra Vatenstelling type 6**

De HILTRA® vatenstellingen zijn bij uitstek geschikt voor de in pandige opslag van gevaarlijke stoffen in drums en IBC's. Door de makkelijke in hoogte verstelbare traversen en de modulaire bouwwijze kan op een snelle en eenvoudige wijze ingespeeld worden op veranderingen in de vorm van emballage en de wijze waarop deze opgeslagen worden. Het systeem wordt in pakket geleverd. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Versie 1.0 – 31-03-2016

[HILTRA® Vatenstellingen serie HVS](#)

- Voldoet aan NEN-EN15512, EN15620, EN15629 en EN15635, conform de PGS-15.
- Stellingsteunen vervaardigd uit verzinkt staal.
- Traversen vervaardigd uit staal en gepoedercoat in RAL 5010/gentiaanblauw.
- Traversen per 50 mm verstelbaar.
- Traversen belastbaar tot 2700 kg gelijkmatig verdeelde belasting, sectiebelasting 7500 kg.
- Lekbak, zonder roostervloer, vervaardigd uit verzinkt staal, lasnaden afgewerkt met zinkspray.
- Levering in pakket, montage en verankering (ankermateriaal exclusief) door opdrachtgever.
- Fundamenteis: vlak betonfundament van minimaal 20 cm dikte in tenminste B25 klasse.
- Ankerbouten: tenminste M 10 met inboordiepte van minimaal 85 mm en trekkracht van tenminste 7.100N.

**Optioneel**

| Optie omschrijving        | Optie artikelnummer |
|---------------------------|---------------------|
| Aanbouwstelling tbv HVS-6 | 18546               |