

Aangemaakt op: 03-05-2024
19:58:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Roldeurbox RB 1100

Maatvoering Roldeurbox RB 1100

Artikelnummer	9511
Afmeting DxBxH uitwendig	2100 x 1140 x 2320 mm
Afmeting DxBxH inwendig	2000 x 970 x 2000 mm
Roldeur	in 2100 mm zijde
Gewicht	150 kg
Levering	Gemonteerd

Specificaties Roldeurbox RB 1100

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINER MET ROLDEURSLUITING:

- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling.
- Plaatsbesparend door toepassing van een aluminium rolluik.
- Toepassing als materiaalopslag en tevens geschikt voor afvalkliko's (120/240 liter).
- Stalen verzinkte damwandconstructie met houten vloer.
- Uitontwikkelde techniek door tientallen jaren ervaring met containerbouw.
- Vloer uit stabiele houten frame met dwarsliggers en 20 mm messing/groef eenzijdig geschaafde planken, belastbaar tot 500 kg/m² (verdeeld).
- Beloopbaar dak met 2-zijdig geïntegreerde regengoten en geschikt voor een sneeuwbelasting van 220 kg/m².
- Aluminium-Rolluik met geleiding incl. veerkast, mini-lamellen met greep, traploos verstelbaar.
- Opening rolluik 1800 mm breed.
- Twee-puntssluiting aan de buitenzijde, inclusief veiligheidsslot.
- Gemonteerde levering.
- Unieke constructie door Sabu ontwikkelt en geproduceerd met statische berekening.
- Optioneel: lakwerk buitenzijde in een standaard RAL kleur: RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002.
- Andere RAL kleuren op aanvraag.
- CE-markering met prestatieverklaring conform Eurocode 3.

Aangemaakt op: 03-05-2024
19:58:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Roldeurbox RB 1200

Maatvoering Roldeurbox RB 1200

Artikelnummer	9512
Afmeting LxBxH uitwendig	2100 x 2170 x 2320 mm
Afmeting LxBxH inwendig	2000 x 2000 x 2000 mm
Roldeur	in de 2100 mm zijde
Gewicht	300 kg
Levering	Gemonteerd

Specificaties Roldeurbox RB 1200

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINER MET ROLDEURSLUITING:

- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling.
- Plaatsbesparend door toepassing van een aluminium rolluik.
- Toepassing als materiaalopslag en tevens geschikt voor afvalkliko's (120/240 liter).
- Stalen verzinkte damwandconstructie met houten vloer.
- Uitontwikkelde techniek door tientallen jaren ervaring met containerbouw.
- Vloer uit stabiele houten frame met dwarsliggers en 20 mm messing/groef eenzijdig geschaafde planken, belastbaar tot 500 kg/m² (verdeeld).
- Beloopbaar dak met 2-zijdig geïntegreerde regengoten en geschikt voor een sneeuwbelasting van 220 kg/m².
- Aluminium-Rolluik met geleiding incl. veerkast, mini-lamellen met greep, traploos verstelbaar.
- Opening rolluik 1800 mm breed.
- Twee-puntssluiting aan de buitenzijde, inclusief veiligheidsslot.
- Gemonteerde levering.
- Unieke constructie door Sabu ontwikkelt en geproduceerd met statische berekening.
- Optioneel: lakwerk buitenzijde in een standaard RAL kleur: RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002.
- Andere RAL kleuren op aanvraag.
- CE-markering met prestatieverklaring conform Eurocode 3.

Aangemaakt op: 03-05-2024
19:58:47 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Roldeurbox RB 1300

Maatvoering Roldeurbox RB 1300

Artikelnummer	9513
Afmeting LxBxH uitwendig	3050 x 2170 x 2320 mm
Afmeting LxBxH inwendig	2920 x 2000 x 2000 mm
Roldeur	in 2100 mm zijde
Gewicht	450 kg
Levering	Gemonteerd

Specificaties Roldeurbox RB 1300

Versie 1.0 – 25-06-2019

FLADAFI® MATERIAALCONTAINER MET ROLDEURSLUITING:

- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling.
- Plaatsbesparend door toepassing van een aluminium rolluik.
- Toepassing als materiaalopslag en tevens geschikt voor afvalkliko's (120/240 liter).
- Stalen verzinkte damwandconstructie met houten vloer.
- Uitontwikkelde techniek door tientallen jaren ervaring met containerbouw.
- Vloer uit stabiele houten frame met dwarsliggers en 20 mm messing/groef eenzijdig geschaafde planken, belastbaar tot 500 kg/m² (verdeeld).
- Beloopbaar dak met 2-zijdig geïntegreerde regengoten en geschikt voor een sneeuwbelasting van 220 kg/m².
- Aluminium-Rolluik met geleiding incl. veerkast, mini-lamellen met greep, traploos verstelbaar.
- Opening rolluik 1800 mm breed.
- Twee-puntssluiting aan de buitenzijde, inclusief veiligheidsslot.
- Gemonteerde levering.
- Unieke constructie door Sabu ontwikkelt en geproduceerd met statische berekening.
- Optioneel: lakwerk buitenzijde in een standaard RAL kleur: RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002.
- Andere RAL kleuren op aanvraag.
- CE-markering met prestatieverklaring conform Eurocode 3.