

Aangemaakt op: 04-05-2024
03:48:09 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Nooddouche MBS100 DDM

Maatvoering Nooddouche MBS100 DDM

Artikelnummer	999999979
Materiaal	Staal met een kunststof douchekop
Leidingwerk	RVS
Bediening	RVS duwhendel
Wateropbrengst	80 ltr/min. (2 Bar G)
Wateraanvoer	1" BSP inwendig schroefdraad
Wandbevestiging	RVS muurplaat

Specificaties Nooddouche MBS100 DDM

Oog- en nooddouches voor industriële toepassing voor uitpandige toepassing en bevestiging aan een (buiten) muur. De nooddouche draint automatisch na gebruik leeg! De afsluiter bevindt zich aan de binnenzijde van de muur (waar geen vorst gevaar heerst) en de bediening aan de buitenzijde van de muur. Door dit principe is de nooddouche vorstbeveiligd! Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Uitvoering conform ANSI Z 358.1 en CE EN 15154.
- Geschikt voor buitentoepassing (wandmontage).
- Oogdouches voorzien van perlators/diffusoren voor een aangename, mousserende en zuurstofrijke waterstraal.
- Perlators/diffusoren voorzien van stofdoppen.
- Schaal oogdouche uit RVS.
- Levering in pakket, montage door opdrachtgever.