

Aangemaakt op: 21-05-2024
18:09:58 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F0)

Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F0)

Artikelnummer	300150252
Afmeting uitw. BxDxH	± 2870 x 2420 x 2675 mm
Afmeting inw. BxDxH	± 2430 x 2000 x 2460 mm
Dagmaat deur BxH	± 2420 x 2460 mm
Deur	Aflsuitbare gaasdeur van verzinkt staal
Uitvoering wanden en dak	60 minuten brandwerend vlgs NEN6069
Staalconstructie	met constructieve sterkteberekening
Gewicht	± 980 kg
Capaciteit	1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder)
Toepassing	Opslag en kooiaap-handling

Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F0)

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.