

Aangemaakt op: 21-05-2024  
13:44:00 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F60)**

Maatvoering Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F60)

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 300150251                                    |
| Afmeting uitw. BxDxH     | ± 2870 x 2225 x 2675 mm                      |
| Afmeting inw. BxDxH      | ± 2430 x 2000 x 2500 mm                      |
| Dakoversteek             | 215 mm                                       |
| Dagmaat deur BxH         | ± 2400 x 2460 mm                             |
| Deur                     | Afsluitbare gaasdeuren van verzinkt staal    |
| Uitvoering wanden en dak | 60 minuten brandwerend vlgs NEN6069          |
| Staalconstructie         | met constructieve sterkteberekening F60      |
| Gewicht                  | ± 1110 kg                                    |
| Capaciteit               | 1x gasflespakket (16x 50 liter normcilinder) |
| Toepassing               | Opslag en kooiaap-handling                   |

**Specificaties Hiltra F60 gasflesdepot model GD-MSP1-KA (CB F60)**

Geschikt voor opslag van gasflessen en gasflespakketten. De gasflesdepots zijn 60 minuten brandwerend conform NEN 6069 en verkrijgbaar met verzinkte gaasdeuren of F60 brandwerende deuren. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Brandwerendheid zijwanden, dak en deur(en) 60 minuten conform NEN 6069.
- Behuizing uit verzinkte sandwichpanelen geconserveerd met een polyestercoating in RAL7035/lichtgrijs. Andere kleuren op aanvraag.
- Naar keuze > gaasdeur(en) of F60 brandwerende deur(en).
- Gaasdeur(en) voorzien van handgreep en cilinderslot.
- F60 deur(en) voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en automatisch Thermolock brandsluitmechniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Standaard uitgevoerd zonder vloer en drempel, waardoor gasflessen makkelijk ingezet en

uitgenomen kunnen worden.

- Be- en ontluuchting door diametraal aangebrachte ventilatie-openingen met vlamkerende en brandwerende roosters.
- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform ISO3864: “gevaar gasflessen” en “vuur, open vlam en roken verboden”.
- Optioneel leverbaar brandwerende scheidingswand in de GD-MSP 2 modellen.
- Optioneel leverbaar in F90 en F120 uitvoering.