

Aangemaakt op: 21-05-2024
21:27:36 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra F60 gasflesgevelkast model GK-MS 4-bw

Maatvoering Hiltra F60 gasflesgevelkast model GK-MS 4-bw

Artikelnummer	141800200
LET OP !!	Overstek boven de deur is vervallen
Afmeting uitwendig BxDxH	1765 x 630 x 2330 mm
Afmeting inwendig BxDxH	370/955 x 360 x 2100 mm
Dagmaat deur BxH	1320 x 2050 mm
Capaciteit	4x 50 liter normcilinder
Gewicht	ca. 575 kg

Specificaties Hiltra F60 gasflesgevelkast model GK-MS 4-bw

Versie 1.0 | 07-01-2019

[Hiltra® Megasaver™ gasflesgevelkasten serie GK-MS](#)**Ontwerp:**

- Ontworpen als gasflessengevelkast op basis van de richtlijn PGS 15.
- Wanden, dak en deur 60 minuten brandwerend op basis van een brandbelasting van buitenaf.

Hoofddraagconstructie:

- Volledig gelaste constructie uit blank stalen kokerprofielen.
- Conservering: SA2,5 stralen en afwerken met 100 µm Acreton zinkfosfaat epoxycoating in RAL 7005/muisgrijs.
- Opbouw op stalen vloerframe afgewerkt met alutranen plaat.
- Standaard uitgevoerd met vier ankerplaten voor verankering aan een gevel.
- Standaard voorzien van hijsvoorziening.
- Standaard voorzien van een aardaansluitpunt aan de buitenzijde.

Behuizing (wanden/dak):

- Dak en wanden in licht geprofileerde verzinkte sandwichpanelen met een kern uit onbrandbare en isolerende steenwol.
- Isolatiewaarde [W/m²K]: 0,47 (volgens EN ISO 6946)
- Geluidsisolatiewaarde (via lucht) R_w (C: Ctr): 32 dB
- Kleur buitenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 7035/grijs.

- Kleur binnenzijde; een Myrialac® primer en polyestercoating in RAL 9002/wit.
- Dak op buitenzijde afgewerkt met een weersbestendige PVC dakfolie.
- Brandwerendheid van de sandwichpanelen = 60 minuten overeenkomstig: NEN 6069/2011, Testnormen EN 1363-1 & 1364-1 (EI-60 voor wanden), Testnorm EN 1364-2 (RE-60 voor plafonds/daken) en Classificatienorm: EN 13501-2 .

Deur:

- Uitgevoerd met een enkele of dubbele zelfsluitende vleugeldeuren (zie tabel).
- Deur vervaardigd uit dubbelwandige verzinkte plaat met een kern van onbrandbaar en isolerend materiaal.
- Deurblad op binnen en buitenzijde afgewerkt in RAL 7005/muisgrijs.
- Deur standaard voorzien van klink, paniekgreep, cilinderslot en deurdranger inclusief automatisch Thermolock brandsluitmechaniek.
- Deursponningen voorzien van bij brand dichtschuimende strippen, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.
- Deur kan in een openingshoek van ca. 90° vergrendeld worden, in geval van brand verbreekt het Thermolock de vergrendeling en zal de deur automatisch in de dagschoot.
- Brandwerendheid van de deur EI160 minuten overeenkomstig: Testnorm: EN 1364-1 en Classificatienorm: EN 13501-2.

Ventilatie:

- Be- en ontluchting door diametraal geplaatste ventilatieopeningen binnen en buiten afgewerkt met verzinkte schoepenroosters.
- Standaard voorzien van vlamkerend gaas en brandwerende roosters, zodat deze in geval van brand automatisch worden afgesloten.

Gevarenaanduiding:

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15, Ø en/of ? 200 mm, symbolen: "roken en open vuur verboden" en "opslag gasflessen".