

Aangemaakt op: 19-05-2024
23:26:24 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Recirculatie-filterbox H50C (zonder filter)

Maatvoering Recirculatie-filterbox H50C (zonder filter)

Artikelnummer	190160220
Omgeving	Staal 12/10 geëpoxeerd RAL9010/wit en RAL5015/blauw
Afmeting BxDxH	505 x 485 x 310 mm
Eigen gewicht	ca. 15 kg
Aansluiting	220-240 V/50 Hz
Aansluitsnoer	ca. 1,5 mtr
Motorvermogen	20 Watt
Nenstroom	0,10 A
Nominale capaciteit	86 m3/uur
IP klasse	IP 54
Geluidsdrukpegel	± 43 dB(A) (alleen de motor niet de luchtstroom in ventilator- en leiding)
Flensaansluitingen, inlaat	3x Ø 100 mm
Stoffilter (voor-filter)	92% efficiëntie op partikels < 3 µm
Actief koolfilter BxDxH	390x390x70 mm, 8 kg (let op ! als optie mee bestellen)
Normering koolfilters	NFX 15-211 (gecertificeerd)
Waarschuwingsschakelaar	op goede werking van de ventilator
Zichtvenster	op aanwezigheid (juiste) filter
Akoustisch alarm, per 60 uur	voor verzadigingscheck op filter

Specificaties Recirculatie-filterbox H50C (zonder filter)

De ventilatorboxen zijn leverbaar met en zonder een koolstoffilter. De ventilatorbox met een koolstoffilter kan worden toegepast indien aanleg van een ventilatie naar de buitenlucht niet of tegen hoge kosten mogelijk is. De electromechanische ventilator (230V) verzorgt een continue afzuiging van

schadelijke en gevaarlijke dampen. De dampen worden gefilterd via een in de box ingebouwd koolstoffilter voordat deze, zonder gevaar voor de omgeving, worden uitgeblazen in de ruimte. Ook leverbaar in Exe uitvoering en met een PVC omkasting (alleen SWD). Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Verbindingskit KRC (1 mtr slang Ø 100 + 2x klem)	190160222
Verloopstuk ELE75 Ø 100 -> Ø 75 mm	190160223
Actief koolfilter ORG 50 (organische stoffen)	190160211
Actief koolfilter CORG 51 (organische en corrosieve stoffen)	190160221
Actief koolfilter FOR 50 (formaldehyde dampen)	190160227
Handpomp PMAF tbv testbuisjes	PMAF
Set van 10 testbuisjes TROR (organische stoffen)	TROR
Set van 10 testbuisjes TRAC (corrosieve stoffen)	TRAC
Set van 5x testbuisjes TROA (5x tbv organische- en 5x tbv corrosieve stoffen)	TROA
Actief koolfilter AMM 50 (ammoniak-dampen)	AMM 50