

Aangemaakt op: 04-05-2024
21:25:34 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Atex ventilator ENG 3-6 RVS 304

Maatvoering Atex ventilator ENG 3-6 RVS 304

Artikelnummer	190170700
Aansluiting	230 V/50 Hz
Motorvermogen	120 Watt
Nenstroom	1,07 A
Nominale capaciteit	430 m ³ / uur
Max.drukverschil	340 Pa
IP-Klasse	IP 54
Geluidsdrukpegel (alleen de motor)	± 65 dB(A)
Flensaansluiting	Ø 100 mm (beide zijden)

Specificaties Atex ventilator ENG 3-6 RVS 304

Om gevaarlijke situaties als gevolg van explosieve- of schadelijke luchtmengsels te voorkomen, moet een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen op doelmatige wijze worden geventileerd. De meest gangbare modellen zijn los leverbaar om uw aanwezige opslagruimte mee uit te rusten. Uiteraard zijn de getoonde producten toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Kenmerken:

- Leverbaar in Eex en SWD (spatwaterdichte) uitvoering.
- Ventilatoren uit staal (uit RVS of kunststof op aanvraag).
- Tevens leverbaar Atex motorbeveiliging/werkschakelaar.
- Tevens leverbaar Atex wandcontactdoos.
- Tevens leverbaar Atex aan/uit schakelaar en Atex voedingsdoos.
- Optioneel leverbaar montagebeugel.